

## Einbaukühlwanne stille Kühlung Armonia GN 3/1

Steckerfertige Einbauwanne mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die Kühlwanne ist berohrt, um eine bessere Kühlleistung zu erzielen. Das anfallende Tauwasser, welches durch die automatische Abtauung entsteht, muss bauseits entsorgt werden. Die Wanne ist umlaufend mit einem CNS-Einhängerahmen versehen. Die Steuerung ist bis zu einer Länge von maximal 20 cm herausziehbar um diese bspw. in einer Möbelfront einzubauen. Die Kühlwanne ist mit GN Schalen bis zu einer Höhe von 150 mm bestückbar. GN Schalen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Bitte beachten Sie beim Einbau, dass eine optimale Belüftung des Aggregates gewährleistet wird.



Artikel-Nr.: 23520003  
GTIN: 4059395051599

### Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Steckerfertige Ausführung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Tauwasserentsorgung bauseits
- Außenmaterial Chromstahl
- Wann berohrt für eine optimale Kühlleistung
- Einbauwanne innen aus Chromnickelstahl
- Umlaufender Einhängerrahmen
- Kälteaggregat im untergebauten Maschinenfach
- Warenpräsentation nur unter Verwendung von GN Behältern möglich
- Bestückung mit GN Behältern max. 150 mm Tiefe

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Einbauwanne
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1122 mm
<b>Tiefe</b>	750 mm
<b>Höhe</b>	562 mm
<b>Aufstellart</b>	Einbau
<b>Temperaturbereich von</b>	4 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Bestückung</b>	GN 3/1
<b>Behältertiefe</b>	150 mm
<b>Anzahl Behälter</b>	3
<b>Außenmaterial</b>	CHR Chromnickelstahl
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,40 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	97 kg
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	55 °C
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3

### Energiedaten

**Klimaklasse** 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)