

## Eiscreme Impuls-Tiefkühltruhe D 200 mit Glasschiebedeckel

Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhen D200 mit geradem Glasschiebedeckel aus Sicherheitsglas (Tempered glass), bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Mit unserer Tiefkühltruhe erhalten Sie 190 Liter Bruttoinhalt. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Mit einem Temperaturbereich von -15°C bis -23°C, die eingebaute Betriebsleuchte, das im Serienzubehör befindliche Steckschloss und die zur selbstmontage beiliegenden Rollen für maximale Mobilität sind weitere Highlights unserer Tiefkühltruhen mit geradem Glasschiebedeckel. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Artikel-Nr.: 921022  
GTIN: 4059395058024



### Produktvorteile:

- Betriebsleuchte
- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Aluminium, gehämmert
- Kältemittel R 290
- Schiebescheiben aus Sicherheitsglas mit Kunststoffrahmen ummantelt
- Analoges Thermometer
- Manuelles Thermostat
- Steckschloss
- Manuelle Abtauung
- Rückseitiger Tauwasserablauf
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- Stille Kühlung
- Maximal können 2 Körbe eingebracht werden

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühltruhe
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Herstellereerkennung</b>	D 200
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	725 mm
<b>Tiefe</b>	635 mm
<b>Höhe</b>	890 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Tiefe</b>	510 mm
<b>Höhe</b>	665 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Schiebedeckel
<b>Temperaturbereich von</b>	-15 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-23 °C
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Aluminium, gehämmert
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,190 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	54 kg
<b>Serienzubehör</b>	Rollen, Steckschloss, 1 Korb
<b>SWS</b>	Ja

Kühlung  
Abtauung  
Wandstärke Isolierung  
Kältemittel  
Kältemittelmenge

Stille  
Manuell  
60 mm  
R 290 (Propan)/GWP 3  
75 g

## Energiedaten

Luftschallemissionsklasse D  
Luftschallemission 52 dB  
Höchste Ø Fachtemperatur -18 °C  
Höchste Umgebungstemperatur 30 °C  
Bruttoinhalt 196 l  
Nutzinhalt Tiefkühlung 168 l  
Energieverbrauch im Jahr 695 kWh  
Energieeffizienzklasse D  
Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G  
Energieeffizienzindex EEI 50  
Klimaklasse 4 (+30 °C UT und 55 % RF)  
Temperaturklasse G3  
EPREL Registrierungsnummer 374727  
EU-Label Verordnung 2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Speiseeisgeräte



695 kWh/annum



8102/610Z

## Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Korb für D 200 - D 500  
für D 200 bis D 500**

GTIN: 4059395058147

**Artikel-Nr.: 6041218**

---

**Korb für D 200 - D 500 mit Trenngitter  
für D 200 bis D 500**

GTIN: 4059395058154

**Artikel-Nr.: 6041374**

---

**Direkt zum Produkt**



**Direkt zu den technischen  
Dokumenten**



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)