

# STYL Hebel-Geschirrwashbrause mit Schwenkhahn und Brausekopf BEST-PRO

STYL Geschirrwashbrause UBA Konform entspricht den hygienischen Anforderungen des Bundesumweltamtes an Materialien und Werkstoffe, die im Kontakt mit Trinkwasser stehen.

Spiralfeder aus Stahl, beschichtet zur Rostbeständigkeit der Feder. Die perfekte Krümmung sorgt für lange Lebensdauer des Schlauchs. Schutzring, um Reibung zwischen Feder und Flex-Schlauch zu vermindern. Schlauch aus EPDM Gummi, lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert. Schlauch ummantelt mit doppelten Edelstahlgeflecht und transparenter thermoplastischer Isolierung, für maximale Hygiene und einfache Reinigung. Wandhalterung aus PA6 mit einer Länge von 115 mm. Brausehaken aus Edelstahl auf PA6 Träger mit Glasfaser verstärkt. Armatur auf Rohr vormontiert für maximale Stabilität und perfekte Ausrichtung, Auslauf mit einem Durchmesser von 20 mm. Standrohr aus Edelstahl AISI 304 für hohe Hygiene auch bei längeren Nichtgebrauch. BEST PRO Brausekopf, interne Komponenten und Wasserdurchgänge aus Edelstahl, Festelling für Dauerbetrieb Wasserdurchfluss 14 bzw. 16 Liter Minute bei 3 bar. Brause mit Anti-Drop- und Anti-Leckvorrichtung.

Mischbatterie mit Einhebelmischer am Standrohr und Wasserauslauf. Höhe Auslaufhahn bei 269 mm. Montage erfolgt an einer Lochbohrung mit einem Durchmesser von 26 bis 29 mm. Anschluß der Mischbatterie erfolgt an 1/2" Zoll Eckventilen.

Artikel-Nr.: 20921036  
GTIN: 4059395045963



## Produktvorteile:

- Geschirrwashbrause mit Einlochbatterie und Schwenkhahn PAK-Frei
- NEW-Selbstschlussbrause ergonomisch geformt und rückschlagsfrei, Innenteile aus Edelstahl
- Wassermenge an der Handwaschbrause stufenlos dosierbar, maximaler Wasserdurchfluss 20 l/min.
- Brause mit Stelling für Dauerbetrieb, Strahlregler, kalkfrei und Weichgummi-Schutzring
- Schlauch aus EPDM-Gummi, DVGW geprüft für Lebensmittel geeignet und Trinkwasser zertifiziert
- Schlauchummantelung mit thermoplastischer Isolierung und grauem PA11-Rilsan beschichtet
- Spiralfeder mit doppeltem Edelstahlgeflecht, rostfrei, hygienisch und kratzfest
- Brausehaken aus Edelstahl, auf einem glasfaserverstärktem Kunststoffkörper
- Wandhalter Länge 115 mm mit Abtropfbohrungen
- Standrohr aus glanzpolierten Edelstahl AISI 304 für garantiert höhere Hygiene als bei herkömmlichen Messingrohren
- Standrohrventil in Blockbauweise fest eingebaut für grösste Stabilität
- Schwenkhahn in S-Form Messing verchromt
- Maximaler Wasserdurchfluss 14 l/min am Wasserauslauf
- Innovativer Warm-Kaltwasser Hebel für leichte Bedienung mit Fettkammeroberteil
- Ein Loch Montage, Tischbohrung Ø 26 bis 29 mm

## Technische Daten:

Geräteart	Mischbatterien
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	3S.5001.19N.P7/P020

Höhe außen	1079 mm
Aussenmaterial	CNS / Kunststoff
Bruttogewicht	6 kg
Serienzubehör	BEST-PRO Sprühkopf
SWS	Ja
Drucksystem	Hochdruck
Montageart	Einloch
Wasserdurchsatz	20 + 14 l/min
Wasseranschluß (Zoll)	ø 1/2
Bedienung	Einhebel und Brause
Brausenkopf	BEST Pro

### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**BEST-PRO Brausekopf für Geschirrwashbrausen**  
**Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche**  
**Best-Pro Brausekopf für Geschirrwashbrausen**

GTIN: 4059395035452

Artikel-Nr.: 20923007

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)