

Backbar KBS 322 mit Glastüren

Backbar mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die energiesparende LED-Beleuchtung des Innenraums ist separat schaltbar. Der Innenraum ist aus geprägtem Aluminium und mit Rasterleisten versehen, so dass die weiß beschichteten Roste individuell in der Höhe verstellt werden können. Die Roststäbe sind engmaschig mit einem Abstand von nur 7 mm angebracht, so dass Flaschen und Dosen stabil stehen. Die selbstschließenden Isolierglastüren sind abschließbar. Durch die Frontseitige Be- und Entlüftung eignet sich die Backbar auch für den Einbau. Die Heißgastauwasserverdunstung ist beschichtet und gewährleistet eine lange Lebensdauer. Das Gerät steht auf 4 Ausgleichfüße.

Artikel-Nr.: 60433
GTIN: 4059395034943



Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Innenraum aus geprägtem Aluminium
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Engmaschige Roste
- Umluftkühlung
- Front Be- und Entlüftung
- 3 Isolierglasschiebetüren, selbstschließend mit Schloss
- 4 höhenverstellbare Ausgleichfüße

Technische Daten:

Geräteart	Back Bar
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	KBS 322
Abmessungen außen:	
Breite	1350 mm
Tiefe	512 mm
Höhe	870 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Anzahl der Türen	3
Bestückung	Dosen
Bestückungsmöglichkeit	190 Dosen 0,33 Liter und 110 Dosen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech-/Kunststoff schwarz
Innenmaterial	Aluminium geprägt
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,408 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	82 kg
Serienzubehör	6 höhenverstellbare Roste (4 Stk. 396 x 324 mm, 2 Stk. 440 x 324 mm) Schloss
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	75 g

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	3 °C
Bruttoinhalt	307 l
Energieverbrauch im Jahr	1398 kWh
Energieeffizienzklasse	G
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	97
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	555156
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler




KBS Gastrotechnik GmbH

KBS 322




1398 kWh/annum



2019/2018

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Clip für Rost KBS 196 und KBS 321

Clip für Rost, 4 Stück pro Rost erforderlich

GTIN: 4059395045017

Artikel-Nr.: 812026

Fuß niedrig für KBS 196 und KBS 321

Niedriger Fuß für Backbar KBS 196 und KBS 321

GTIN: 4059395045055

Artikel-Nr.: 812757

Rost mitte für KBS 321

Rost Mitte für KBS 321

GTIN: 4059395045031

Artikel-Nr.: 812030

Rost für KBS 321

Rost für KBS 321, je 1 Stück für linke und rechte Seite nötig

GTIN: 4059395045048

Artikel-Nr.: 812031

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de