

## Tiefkühltruhe KBS 67 mit Hebedeckel

In der Gastronomie und Hotellerie sind neben Tiefkühlschränken vor allem Tiefkühltruhen ein ideales Gerät um tiefgekühlte Lebensmittel wie Fleisch, Gemüse und Suppen zu lagern und über einen längeren Zeitraum haltbar zu machen. Mit unserer Tiefkühltruhe KBS 66 erhalten Sie eine Kühltruhe mit 567 Liter Bruttoinhalt und einen Temperaturbereich von -18°C bis -24°C. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 70 Millimeter gewährleistet in der Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur. Die eingebaute Temperaturwarnleuchte, die Betriebsleuchte, eine elektronische Steuerung und die im geschäumten Hebedeckel eingebaute Innenbeleuchtung sind nur weitere Highlights unserer Tiefkühltruhe. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.



Artikel-Nr.: 916067  
GTIN: 4059395052671



### Produktvorteile:

- Innenraumbelichtung im Deckel
- Betriebsleuchte
- Temperaturwarnleuchte
- Frontseitig digitale Temperaturanzeige
- Frontseitig manuelles Thermostat
- Frontseitiger Tauwasserablauf
- Stabiler Griff mit Schloss vormontiert
- Stille Kühlung
- Wandstärke Isolierung 70 mm
- Dichtung servicefreundlich wechselbar
- Einfache Reinigung durch gerundete Ecken im Innenraum

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühltruhe
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Herstellerkennung</b>	KBS 67
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1800 mm
<b>Tiefe</b>	750 mm
<b>Höhe</b>	840 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Hebedeckel
<b>Temperaturbereich von</b>	-18 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-24 °C
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Außenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Aluminium gehämmt
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,125 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	93 kg
<b>Serienzubehör</b>	4 Körbe, Schloss
<b>SWS</b>	Ja
<b>Raumfeuchte bis</b>	60 %
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Manuell
<b>Wandstärke Isolierung</b>	70 mm

Kältemittel

R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	50 dB
Bruttoinhalt	567 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	560 l
Energieverbrauch im Jahr	314 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	100
Klimaklasse	T (+16 °C bis +43 °C UT)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
EPREL Registrierungsnummer	1942510
EU-Label Verordnung	2019/2016

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2019 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2016 für Energieverbrauchskennzeichnung Kühlgeräte, ausgenommen Weinlagerschränke



KBS-Gastrotechnik GmbH      KBS 67 916067



**314** kWh/annum



**560** L



**50dB**

ABCD

9102/91016

## Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Korb KBS 36, 46, 56 und 66**

**Korb für Tiefkühltruhe KBS 36, 46, 56 und 66**

GTIN: 4059395084122

**Artikel-Nr.: 102035016**

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**