

Vakuum-Verpackungsmaschine 410 mm Schweißleiste Auto Lift

Vakuum-Verpackungsmaschine mit 410 mm Schweißleiste und Auto Lift System des Gehäusedeckels. Kammergerät mit Edelstahlgehäuse und Edelstahlkammer mit abgerundeten Ecken. Schweißbalken herausnehmbar und geneigtes Blech aus Chromnickelstahl. Hochwertige Vakuumpumpe von Busch mit Vorheizfunktion und einer Leistung von 21 m³ in der Stunde. Saugpumpe mit Ölreinigungszyklus. Intuitives und mehrsprachiges Multifunktionsdisplay mit automatischer Ölwechselfmeldung. Einfache Einstellung der Vakuum- und Schweisszeit. Programmspeicher der letzten Einstellung nach Einschaltung. Display mit prozentualer Anzeige des Vakuums und der Restzeit. Vakuumieren von flüssigen oder halbflüssigen Produkten durch geneigtes CNS Blech möglich.

Artikel-Nr.: 41100033
GTIN: 4059395037906



Produktvorteile:

- Vakuum-Verpackungsmaschine
- 410 mm Schweißleiste
- Auto Lift System - automatisches öffnen des Gehäusedeckels
- Kammergerät mit Edelstahlgehäuse
- Edelstahlkammer mit abgerundeten Ecken
- Schweißbalken herausnehmbar
- Geneigtes Blech aus CNS
- Hochwertige Vakuumpumpe von Busch
- Pumpe mit Vorheizfunktion
- Pumpenleistung 21 m³/H
- Saugpumpe mit Ölreinigungszyklus
- Intuitives und mehrsprachiges Multifunktionsdisplay
- Automatische Ölwechselfmeldung
- Einfache Einstellung der Vakuum- und Schweisszeit
- Programmspeicher der letzten Einstellung nach Einschaltung
- Display mit prozentualer Anzeige des Vakuums und der Restzeit
- Vakuumieren von flüssigen oder halbflüssigen Produkten möglich
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüsse

Technische Daten:

| | |
|---------------------------|------------|
| Geräteart | Vakuuierer |
| Produktgruppe | B |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 493 mm |
| Tiefe | 585 mm |
| Höhe | 422 mm |
| Abmessungen innen: | |
| Breite | 430 mm |
| Tiefe | 410 mm |
| Höhe | 170 mm |
| Aufstellart | Auftisch |
| Aussenmaterial | Edelstahl |
| Innenmaterial | Edelstahl |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,75 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 56 kg |

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Siegelrand-Vakuumbbeutel weich 150x250mm
Vakuumbbeutel weich, 100 my, 170 x 250 mm

GTIN: 4059395107142

Artikel-Nr.: 96040016

Siegelrand-Vakuumbbeutel weich 200x300mm
Vakuumbbeutel weich, 100 my, 200 x 300 mm

GTIN: 4059395107159

Artikel-Nr.: 96040017

Siegelrand-Vakuumbbeutel weich 250x350mm
Vakuumbbeutel weich, 100 my, 250 x 350 mm

GTIN: 4059395107166

Artikel-Nr.: 96040018

Siegelrand-Vakuumbbeutel weich 300x400mm
Vakuumbbeutel weich, 100 my, 300 x 400 mm

GTIN: 4059395107173

Artikel-Nr.: 96040019

Siegelrand-Vakuumbbeutel weich 350x450mm
Vakuumbbeutel weich, 100 my, 350 x 450 mm

GTIN: 4059395107180

Artikel-Nr.: 96040020

Siegelrand-Vakuumbbeutel weich 400x500mm
Vakuumbbeutel weich, 100 my, 400 x 500 mm

GTIN: 4059395107197

Artikel-Nr.: 96040021

Siegelrand-Vakuumbbeutel weich 400x600mm
Vakuumbbeutel weich, 100 my, 400 x 600 mm

GTIN: 4059395107203

Artikel-Nr.: 96040022

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen
Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de