

## EASY Sensormischbatterie Wasseranschluß 1/2" Zoll

Sensormischbatterie aus der Serie EASY mit Schwenkhahn für Elektroanschluß 230V oder Batteriebetrieb 6V. Infrarot-Sensor mit Rauschfilter für eine automatische Kalibrierung der Entfernung von 0,5 cm bis 10 cm. Armatur aus verchromten Messing mit eingebautem vandalsicherem System und automatischer Abschaltung nach 15 Sekunden. Maximale Wassertemperatur +70°C. Die Sensormischbatterie ist für einen Betrieb bei einem minimalen Wasserdruck von 0,5 bar bis maximal 4 bar einsetzbar. Einfache 1-Loch Montage der Tischarmatur auf einen bauseitigen Ausschnitt mit einer Lochbohrung von u 32 mm. Flexibler Kalt- und Warmwasserzulauf mit einer Länge von 350 mm zum Anschluss an ½ Zoll Ventile. Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.: 20911023  
GTIN: 4059395031515



### Produktvorteile:

- Sensormischbatterie
- Untertisch Elektronik
- Batteriebetrieb 6V
- Strombetrieb 230V mit Netzadapter
- Schwenkhahn Höhe 180 mm
- Maximale Wassertemperatur +70 °C
- Wasserdruck minimal 0,5 bar
- Wasserdruck maximal 4 bar
- Durchfluß - 1,9 l/min (0.5 GPM)
- Mit Vandal Resistant Aerator
- Sensorabstands-Auslösung von 2 - 17cm Distanz frei programmierbar
- Wasserfluß über Elektronik ein- und ausschaltbar
- Einlochmontage
- Lochbohrung für Ausschnitt 32 mm
- Anschluß an 1/2" Eckventile

### Technische Daten:

Geräteart	Mischbatterien
Produktgruppe	A
Herstellerkennung	CEF-EU1DG-VF05
Tiefe außen	110 mm
Höhe außen	250 mm
Temperaturbereich bis	70 °C
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	2 kg
SWS	Ja
Herdbetriebsart	Elektro
Drucksystem	Hochdruck
Montageart	Einloch
Wasseranschluß (Zoll)	ø 1/2
Bedienung	Sensor

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)