

## STYL Knebel-Geschirrwashbrause mit Schwenkhahn und Brausekopf NEW

STYL Geschirrwashbrause UBA Konform entspricht den hygienischen Anforderungen des Bundesumweltamtes an Materialien und Werkstoffe, die im Kontakt mit Trinkwasser stehen.

Spiralfeder aus Stahl, beschichtet zur Rostbeständigkeit der Feder. Die perfekte Krümmung sorgt für lange Lebensdauer des Schlauchs. Schutzring, um Reibung zwischen Feder und Flex-Schlauch zu vermindern. Schlauch aus EPDM Gummi, lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert. Schlauch ummantelt mit doppeltem Edelstahlgeflecht und transparenter thermoplastischer Isolierung, für maximale Hygiene und einfache Reinigung. Wandhalterung aus PA6 mit einer Länge von 115 mm. Brausehaken aus Edelstahl auf PA6 Träger mit Glasfaser verstärkt. Armatur auf Rohr vormontiert für maximale Stabilität und perfekte Ausrichtung, Auslauf mit einem Durchmesser von 20 mm. Standrohr aus Edelstahl AISI 304 für hohe Hygiene auch bei längeren Nichtgebrauch. NEW Brausekopf, interne Komponenten und Wasserdurchgänge aus Edelstahl, Festelling für Dauerbetrieb Wasserdurchfluss 14 bzw. 16 Liter Minute bei 3 bar. Brause mit Anti-Drop- und Anti-Leckvorrichtung.

STYL Geschirrwashbrause mit Schwenkhahn Höhe 1080 mm PAK-Frei mit Mischkartusche und 2 Knebel-Drehknopfbedienung. Schlauch aus EPDM-Gummi Lebensmittel geeignet und für Trinkwasser zertifiziert mit einem doppelten Edelstahlgeflecht und transparenter thermoplastischer Isolierung, für maximale Hygiene und einer einfachen Reinigung. Der NEW Brausekopf als Handbrause und Selbstschlussbrause ist ergonomisch geformt und rückschlagfrei bei einer stufenlosen und dosierbaren Wassermenge mit einem Wasserdurchfluss von 26 l/min. Das Standrohr ist aus glanzpoliertem Edelstahl 18/10 gefertigt. Der Schwenkauslauf aus Messing verchromt mit einer Länge von 273 mm und in S-Form gebogen ist am Standrohr als Blockteil verbaut um eine maximale Stabilität am Standrohr zu gewährleisten. Der maximale Wasserdurchfluss am Schwenkauslauf beträgt 16 l/min. Einfache 1-Loch Montage der Geschirrwashbrause auf einen bauseitigen Ausschnitt mit einer Lochbohrung von min. 27 bis max. 35 mm Durchmesser. Der Wasseranschluss erfolgt mittels flexiblen Anschlussschläuchen Länge 350 mm an ½ Zoll Ventile. Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.: 20921002  
GTIN: 4059395057102



### Produktvorteile:

- Geschirrwashbrause mit Einlochbatterie und Schwenkhahn PAK-frei
- NEW-Selbstschlussbrause ergonomisch geformt und rückschlagsfrei, Innenteile aus Edelstahl
- Wassermenge an der Handwashbrause stufenlos dosierbar, maximaler Wasserdurchfluss 26 l/min.
- Brause mit Stelling für Dauerbetrieb, Strahlregler, kalkfrei und Weichgummi-Schutzring
- Schlauch aus EPDM-Gummi, DVGW geprüft für Lebensmittel geeignet und trinkwasserzertifiziert
- Schlauchummantelung mit thermoplastischer Isolierung und grauem PA11-Rilsan beschichtet
- Spiralfeder mit doppeltem Edelstahlgeflecht, rostfrei, hygienisch und kratzfest
- Brausehaken aus Edelstahl, auf einem glasfaserverstärktem Kunststoffkörper
- Wandhalter Länge 115 mm mit Abtropfbohrungen
- Standrohr aus glanzpoliertem Edelstahl AISI 304 für garantiert höhere Hygiene als bei herkömmlichen Messingrohren
- Standrohrventil in Blockbauweise fest eingebaut für größte Stabilität
- Schwenkhahn in S-Form messing-verchromt
- Maximaler Wasserdurchfluss 16 l/min am Wasserauslauf
- Innovative Knebel für leichte Bedienung mit Fettkammeroberteil

- Ein Loch Montage, Tischbohrung Ø 27 bis Ø 35 mm
- 1/2" Anschlussschläuche mit eingebauten Rückflussverhinderer für Warm- und Kaltwasseranschluss 350 mm lang
- Inkl. Befestigungsmaterial

## Technische Daten:

Geräteart	Mischbatterien
Produktgruppe	C
Herstellerkennung	3S.2403.S1.S3/P020
Höhe außen	1080 mm
Aussenmaterial	CNS / Kunststoff
Bruttogewicht	6 kg
Serienzubehör	NEW Sprühkopf
SWS	Ja
Drucksystem	Hochdruck
Montageart	Einloch
Wasserdurchsatz	26 + 16 l/min
Wasseranschluß (Zoll)	ø 1/2
Bedienung	Knebel und Brause
Brausenkopf	NEW

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**New Brausekopf für Geschirrwashbrausen  
Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche  
New Brausekopf für Geschirrwashbrausen**

GTIN: 4059395035445

Artikel-Nr.: 20923006

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)