

Tiefkühlschrank KBS 602 TK

Gewerbetiefkühlagerschrank mit zwangsbelüftetem Kondensator im Maschinenraum. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.

Artikel-Nr.: 347607
GTIN: 4059395003598



Produktvorteile:

- Volltiefkühlschrank
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 60 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- Volltür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Geräteart | Tiefkühlschrank |
| Produktgruppe | A |
| Herstellerkennung | KBS 602 TK |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 777 mm |
| Tiefe | 695 mm |
| Höhe | 1890 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperaturbereich von | -10 °C |
| Temperaturbereich bis | -22 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Aussenmaterial | Stahlblech weiß pulverbeschichtet |
| Innenmaterial | ABS Kunststoff weiß |

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Anschlußbart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,3 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 101 kg |
| Serienzubehör | 7 Verdampferroste, Tür mit Schloss |
| SWS | Ja |
| Kühlung | Stille |
| Abtauung | Manuell |
| Wandstärke Isolierung | 60 mm |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 130 g |

Energiedaten

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Bruttoinhalt | 600 l |
| Nutzzinhalt Tiefkühlung | 469 l |
| Energieverbrauch im Jahr | 989 kWh |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück

90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage

GTIN: 4059395093520

Artikel-Nr.: 999027

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

