

Waschbrause mit 1,6 m Schlauch und Schlauchaufroller 1/2"

Artikel-Nr.: 20930016
GTIN: 4059395048612



Produktvorteile:

- Untertischmontage überall einsetzbar
- Ideal zur Reinigung von Kombidämpfern
- Automatische Arretierung und Freigabe beim Schlauchziehen
- Automatischer Schlauchaufroller
- Gehäusekasten in Edelstahl AISI 304
- Gewindeanschlusstutzen 1/2"
- Rückschlagventil
- Lebensmittelechter EPDM Gummi-Schlauch (Made in Germany)
- Gummischlauch wärmeisoliert
- Schlauchlänge 160 cm
- Betriebsdruck maximal 6,5 bar
- Wassereingangstemperatur maximal 80 °C
- Wasserdurchlaufmenge 8 Liter / Minute
- Handwaschbrause Typ ECO/R
- Gewindeanschluß 1/2" AG
- Maximale Temperatur 65 °C
- Maximaler Betriebsdruck 6,5 bar

Technische Daten:

Geräteart	Mischbatterien
Produktgruppe	A
Herstellerkennung	5R.MINI.KI/E492
Abmessungen außen:	
Breite	250 mm
Tiefe	300 mm
Höhe	115 mm
Bruttogewicht	4 kg
SWS	Ja
Drucksystem	Hochdruck
Wasseranschluß (Zoll)	ø 3/4
Bedienung	Brause

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

